

Circulare radiale

Circular radial de retezat MAGGI Junior 640

Preț: €2,727.00 + TVA

Producător: MAGGI - Italia

Vezi online

Descriere

Cel mai popular model de circular radial de retezat - MAGGI Junior 640

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 oferă o lățime de tăiere de până la 545 mm, fiind alegerea ideală pentru o gamă variată de aplicații. Performanța sa completă îl face potrivit atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj care caută un echipament fiabil, ușor de utilizat și capabil să livreze rezultate precise în orice proiect de prelucrare a lemnului.

Compact și versatil pentru atelierul tău

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 este soluția ideală pentru atelierele mici și medii, oferind tăieri precise la 90° și unghiuri de până la 45° spre stânga și dreapta. Conceput pentru prelucrarea panourilor din lemn și a plăcilor din lemn masiv de până la 3 metri, acest utilaj se integrează perfect în producția de mobilă și tâmplărie.

Construcție robustă pentru performanțe de durată

Cu o structură solidă din oțel și componente din fontă, JUNIOR 640 asigură stabilitate și durabilitate în utilizare. Ghidajele interschimbabile din oțel călit și capul de tăiere care glisează pe 8 rulmenți cu bile permit o mișcare lină și precisă, garantând rezultate impecabile la fiecare tăiere.

Siguranță și eficiență în operare

Echipat cu un motor de 4 CP dotat cu sistem de autofrânare și un sistem electric cu protecție la suprasarcină, JUNIOR 640 prioritizează siguranța operatorului. Apărătoarea pânzei fonoizolantă, butonul de urgență și masa de lucru bine dimensionată contribuie la un mediu de lucru sigur și eficient, permițându-ți să te concentrezi pe realizarea proiectelor tale cu încredere.

Versatilitate maximă pentru tăieri complexe

Brațul pivotant al fierăstrăului radial Maggi JUNIOR 640 se poate roti până la 45° atât în stânga, cât și în dreapta, iar capul de tăiere se înclină la 45°, cu sistem de oprire și blocare. Această flexibilitate excepțională permite efectuarea unei game variate de tăieri, de la debitări standard la operațiuni complexe, adaptate nevoilor fiecărui proiect.

Siguranță maximă în timpul operațiunilor de tăiere

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 este echipat cu un apărător complet al pânzei, fonoizolant, dotat cu microîntrerupător de siguranță. Sistemul anti-recul, masa de lucru bine dimensionată și butonul de urgență contribuie semnificativ la protecția operatorului, reducând riscurile și asigurând un mediu de lucru sigur în timpul fiecărei operațiuni de tăiere.

Construcție solidă și precizie performantă

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 impresionează printr-o construcție robustă din oțel rezistent, cu brațul și baza fabricate din fontă de înaltă calitate pentru stabilitate maximă. Ghidajele interschimbabile, realizate din oțel călit, asigură durabilitate îndelungată. Capul de tăiere glisează lin pe 8 rulmenți cu bile, oferind mișcări precise și fără efort pentru rezultate de tăiere impecabile.

Avantaje

- Fierăstrău cu braț radial de mare capacitate, având cursa de tăiere max. 545 mm.
- Adaptabilitatea, versatilitatea, precizia de tăiere, întreținerea ușoară fac din acest circular radial de retezat un utilaj necesar pentru utilizarea zilnică a fiecărei tâmplării.
- Este adecvat pentru formatizarea diverselor materiale, la unghiuri de 0° si 45° sau unghiuri intermediare. Pânza de debitare este antrenată direct de axul motorului.
- Înălțimea maximă standard de lucru este de 125 mm, iar motorul standard are o putere de 3 kW.

Dotări standard

- Diametru hotă exhaustare rumeguș de 60mm / 100 mm;

- Motor cu frână electromagnetică;
- Mecanism cu rol de contra greutate;
- Capotă de protecție a pânzei;
- Dispozitiv de împingere material;
- Hota de exhaustare pentru rumeguș.

Dotări opționale

- Pânze Ø 400 x 3,8 (3) x 30 mm / Z 60;
- Laser de ghidare pentru indicarea exactă de tăiere;
- Masă cu role, reglabilă pe înălțime 500x1500 mm;
- Motor monofazat.

*** Poze cu titlu informativ, poate include dotări opționale**

Atribute produs

- **Producător:** MAGGI - Italia
- **Înălțimea maximă de tăiere:** 125 mm
- **Lățime maximă de tăiere:** 545 x 20 (h) mm
- **Lățime minimă de tăiere:** 450 x 125 (h) mm
- **Lungime maximă de tăiere:** infinit
- **Lățime de tăiere la 45° (dreapta):** 315 - 380 mm
- **Lățime de tăiere la 45° (stânga):** 125 - 190 mm
- **Înălțime de la masă până la pânză:** 45° / 0 - 80 mm
- **Înălțimea maximă de tăiere la 45 grade:** 80 mm
- **Diametru maxim pânză (Ø):** 400 mm
- **Diametru alezaj pânză (Ø):** 30 mm
- **Dimensiunea mesei de lucru:** 975 X 1580 mm
- **Diametru hotă exhaustare capotă (Ø):** 60 mm
- **Diametru hotă exhaustare posterioară (Ø):** 100 mm
- **Putere motor:** 3 kW / 4HP
- **Tensiune alimentare:** 400 V
- **Turație de lucru:** 2800 rot/min
- **Dimensiuni ambalat:** 1420 x 750 x 850 mm - 232 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1690 x 1580 x 1560 mm

- **Greutate:** 215 kg
- **Model:** JUNIOR640

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI