

Mașini de prelucrat pe 4 fețe

Mașină de prelucrat pe 4 fețe cu 6 axe profesională WINTER TIMBERMAX 6-20 F Deluxe

Producător: WINTER - Germania

Vezi online

Descriere

Seria **Timbermax** a fost dezvoltată cu scopul de a permite prelucrarea cu succes a pieselor de dimensiuni extinse, oferind următoarele caracteristici cheie:

- O lățime utilă de prelucrare cuprinsă între **20 - 200 mm**.
- O înălțime utilă de prelucrare cuprinsă între **9 - 125 mm**.
- O viteză de avans variabilă, ajustabilă între **8 și 33 metri** pe minut.
- Control electronic al grosimii de prelucrare, cu o reglare electronică și afișaj digital pentru cursa verticală a axului superior și rolele de avans.
- Datorită structurii robuste care se reflectă în greutatea lor de până la **4400 kg**, se încadrează în categoria utilajelor industriale pentru prelucrarea pe patru fețe.
- Diametrele axelor standard sunt de **Ø40 mm**, și mașina este livrată cu **6 arbori** de rindeluire echipați cu cuțite drepte. Acest echipament permite crearea unei game variate de profile.
- Un avantaj semnificativ constă în simplitatea constructivă, fără componente electronice inutile, ceea ce face mașina ușor de întreținut, respectând totodată normele CE în vigoare pentru a asigura protecția maximă a operatorului.
- Antrenarea sistemului de alimentare se realizează prin cardan.
- Pompă centralizat manuală pentru lubrifierea sistemelor în mișcare.
- Mese cromate, dure, ce conferă rigiditate și stabilitate în prelucrare.

Rolele de avans pot fi atât metalice, cât și cu cauciuc, iar forța de apăsare a acestora este reglată pneumatic. De asemenea, pentru a asigura un avans uniform, în masa de lucru au fost integrate role metalice de avans

Atribute produs

- **Producător:** WINTER - Germania

- **Lățime de lucru:** 20 - 200 mm
- **Înălțime de lucru minimă/maximă:** 8 - 125 mm
- **Lungime minimă a piesei de prelucrat:** 250 mm (serie), 590 mm (o piesă)
- **Diametru ax:** Ø40 mm
- **Turație de lucru:** 6800 rpm
- **Ax 1 - îndreptare:** -
- **Diametru min/ max sculă frezare ax 1:** 125 mm
- **Putere motor ax 1:** 5.5 kW
- **Ax 2 - dreapta:** -
- **Diametru min/ max sculă frezare ax 2:** 108 - 180 mm
- **Putere motor ax 2:** 5.5 kW
- **Ax 3 - stânga:** -
- **Diametru min/ max sculă frezare ax 3:** 108 - 180 mm
- **Putere motor ax 3:** 5.5 kW
- **Ax 4 - rindeluire:** -
- **Diametru min/ max sculă frezare ax 4:** 108 - 180 mm
- **Putere motor ax 4:** 7.5 kW
- **Ax 5 (superior 2):** -
- **Diametru min/ max sculă frezare ax 5:** 108 - 180 mm
- **Putere motor ax 5:** 5.5 kW
- **Ax 6 (inferior 2):** -
- **Diametru min/ max sculă frezare ax 6:** 108 - 200 mm
- **Putere motor ax 6:** 5.5 kW
- **Lungime masă de alimentare:** 1600 mm
- **Viteză de avans:** 8 - 33 m/ min
- **Putere motor avans:** 4 kW
- **Putere motor reglare înălțime:** 0.75 kW
- **Putere instalată:** 39.75 kW
- **Hote de exhaustare:** 6 x 120 mm
- **Necesar presiune aer comprimat:** 6 bar
- **Greutate:** 4400 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 4000 x 1780 x 1750 mm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Model:** TIMBERMAX 6-20F Deluxe
- **Tip produs:** Profesional

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI