

Laser CNC, CNC, Utilaje CNC

CNC gravare cu 2 unități laser DANIBRUM STRATUM 1611-130+150W

Producător: DANIBRUM - România

Vezi online

Descriere

- Suport pentru material din bare de aluminiu și masă fagure incluse
- Două capete laser 130+150W.
- Acționare X, Y cu transmisie pe curea dințată de înaltă precizie prin motoare pas cu pas
- Control prin afișaj LCD
- Controler Ruida RD6445 cu 128 MB RAM
- Interfețe: USB, WIFI, RJ45
- Laser roșu de poziționare pentru reducerea timpilor de configurare
- Punct zero definit liber pe suprafața de lucru pentru flexibilitate în lucru și poziționare ușoară
- Autofocus integrat pentru setarea rapidă a înălțimii de lucru
- Lentilă standard cu focalizare de 63,5 mm (2,5"), **opțional** focalizare de 50,8 mm (2,0") / 101,6 mm (4,0")
- Deschideri în față și în spate pentru a permite introducerea pieselor de lucru mai lungi
- Răcire activă cu apă pentru funcționarea stabilă a sistemului laser și pentru o durată de viață lungă a tubului laser
- Include roți cu frâne și picioare
- Potrivit pentru lemn, ceramică, sticlă și plastic

Opțiuni

- Dispozitiv de rotație pentru gravarea obiectelor cilindrice și conice cu role
- Dispozitiv de rotație pentru gravarea obiectelor cilindrice cu mandrină cu 3 bacuri

Atribute produs

- **Producător:** DANIBRUM - România
- **Putere laser CO2:** 130W
- **Deplasare pe axa X:** 1500 mm
- **Deplasare pe axa Y:** 1100 mm
- **Viteza de gravare:** 0 - 300 mm/s
- **Viteza de tăiere:** 100 mm/s
- **Adâncime maximă de tăiere:** acril - 10 mm
- **Reglare înălțime:** 0 - 300 mm, electrică
- **Precizie / rezoluție:** ±0.02 mm
- **Dimensiune minimă font:** 1 mm
- **Ghidaje liniare pentru axe:** X și Y
- **Antrenare pentru axe:** motoare pas cu pas
- **Transmisie:** prin curea
- **Controler:** DSP
- **Conexiuni:** Interfață USB - PC, stick USB extern
- **Formate disponibile:** *.rd
- **Număr unități laser:** 130+150W, 2 bucăți
- **Putere ventilator integrat:** 750W
- **Putere compresor integrat:** 138 W, 2 bucăți
- **Putere motor pompă răcire:** capacitate nominală răcire 1.77 - 2.08 kW, industrială, volum - 6 litri
- **Putere totală instalată:** 2500W
- **Tensiune de alimentare:** 230 V
- **Dimensiuni de gabarit:** 1600 x 2200 x 1000 mm
- **Greutate:** 570 kg
- **Model:** STRATUM 1611 - 130+150W

Vezi produsul pe site

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI